


STAUFIX S för fekaliefritt avloppsvatten



STAUFIX 73


Bakvattenventil med dubbla ventilklafter samt lock med spak för manuell nödavstängning.

Ventilhus och lock av PVC. Två ventilklafter av glasfiberförstärkt Noryl.

Ansl.dimension	Art.nr.
Ø 110 mm	73 100
Ø 160 mm	73 150
Ø 200 mm	73 200

Tillbehör vid montering i golv:

Förhöjningsdel	32 500
Täckplatta	30 035




STAUFIX 71

Bakvattenventil med enkel ventilklafter. Ventilhus och lock av PVC. Ventilklafter av glasfiberförstärkt Noryl. Kan byggas på till modell 72-73.

Ansl.dimension	Art.nr.
Ø 110 mm	71 100
Ø 160 mm	71 150
Ø 200 mm	71 200

Tillbehör vid montering i golv:

Förhöjningsdel	32 500
Täckplatta	30 035



STAUFIX 72


Bakvattenventil med ventilklafter, ventilklafterhållare och lock med spak för manuell nödavstängning.

Ventilhus och lock av PVC. Ventilklafter av glasfiberförstärkt Noryl. Kan byggas på till modell 73.

Ansl.dimension	Art.nr.
Ø 110 mm	72 100
Ø 160 mm	72 150
Ø 200 mm	72 200

Tillbehör vid montering i golv:

Förhöjningsdel	32 500
Täckplatta	30 035



STAUFIX 70

Rensrör av PVC. Kan byggas på till bakvattenventil modell 71-73.

Ansl.dimension	Art.nr.
Ø 110 mm	70 100
Ø 160 mm	70 150
Ø 200 mm	70 200

STAUFIX FKA för fekaliehaltigt avloppsvatten



STAUFIX FKA-1

Bakvattenventil med motordriven klaff för montering i rörledning. Ventilhus av PVC samt transparent hölje. Två ventilklafter av glasfiberförstärkt Noryl. Larmcentral med elektronisk sond för styrning via elektrisk klaffmotor KSM 130 av vattennivå och larm samt självdiagnostiserande system (SDS). 20 timmars batteribackup ingår.

Ansl.dimension	Art.nr.
Ø 110 mm	83 100
Ø 160 mm	85 150



STAUFIX FKA-2

Bakvattenventil med motordriven klaff för montering i golvbjälklag, djup 370-550 mm. Med teleskopisk överdel, steglöst höj- och sänkbar, samt vattentätt täcklock klass A av plast. Ventilhus och täcklock av svart PVC. Två ventilklafter av glasfiberförstärkt Noryl. Larmcentral med elektronisk sond för styrning via elektrisk klaffmotor KSM 130 av vattennivå och larm samt självdiagnostiserande system (SDS). 20 timmars batteribackup ingår.

Ansl.dimension	Art.nr.
Ø 110 mm	83 100S
Ø 160 mm	85 150S
Förhöjningsdel	32 500
Täckplatta	30 035

Fördelar

- STAUFIX Standard och FKA är testade enligt SS-EN 13564-3
- motstår bakvattenstryck upp till 50 kPa.

- tillverkade av åldersbeständig PVC.
- är enkla att montera
- kan installeras både inom- och utomhus
- in- och utlopp för anslutning till standard PVC-rör

- är lätta att underhålla
- har inga delar som kan rosta
- kan enkelt byggas till och kompletteras

STAUFIX tillbehör / reservdelar

STAUFIX S för fekaliefritt avloppsvatten



Lock av PVC för Staufix 70 och 71. Utan handavstängning.

Ansl. dim. Ø 110 *Art.nr. 70 251*

Ansl. dim. Ø 160 *Art.nr. 70 252*

Ansl. dim. Ø 200 *Art.nr. 70 201*



Lock av PVC för Staufix 72 och 73. Med handavstängning.

Ansl. dim. Ø 110 *Art.nr. 70 261*

Ansl. dim. Ø 160 *Art.nr. 70 262*

Ansl. dim. Ø 200 *Art.nr. 70 203*



Ventilklaff av glasfiberförstärkt Noryl. Standard i samtliga modeller.

Ø 110 *Art.nr. 70 231*

Ø 160 *Art.nr. 70 232*



Råttstopp av rostfritt stål. Avsett för Staufix 71.

Ansl. dim. Ø 110 *Art.nr. 70 233*

Ansl. dim. Ø 160 *Art.nr. 70 234*


Ansl. dim. Ø 200 *Art.nr. 70 205*



Hållare för ventilklafter av glasfiberförstärkt Noryl. Standard i Staufix 72 och 73.

Ansl. dim. Ø 110 *Art.nr. 70 241*

Ansl. dim. Ø 160 *Art.nr. 70 242*



Packningsset för ventilklaffhållare, ventilklafter samt ventillöck.

Ansl. dim. Ø 110 *Art.nr. 70 115*

Ansl. dim. Ø 160 *Art.nr. 70 117*

Ansl. dim. Ø 200 *Art.nr. 70 118*



Förhöjningsdel av plast för montering i golvbjälklag. Invändigt 382x276 mm, förhöjning av 220 mm. Med betäckning av svart plast, dim. 191x276x30 mm.

Art.nr. 32 500



Betäckning till förhöjningsdel art.nr. 32 500. Svart plast.

191x276x30 mm. Säljes i par.

Art.nr. 30 03S

STAUFIX FKA för fekaliehaltigt avloppsvatten



Lock med ventilklafter och handavstängning samt förberett för motorstyrning. Dim. 110 och 160 mm.

Art.nr. 80 026



Motor KSM 130 - 230 V. Passar alla modeller.

Art.nr. 80 075



Ventilklaff av glasfiberförstärkt Noryl. Standard i alla modeller. Dim. 110 och 160 mm.

Art.nr. 80 036



Ventilklaff av glasfiberförstärkt Noryl, standard i alla modeller. Används tillsammans med ventilklaffhållare art.nr. 80 032. Dim. 110 och 160 mm.

Art.nr. 80 031



Hållare för ventilklafter av glasfiberförstärkt Noryl. Standard i alla modeller. Dim. 110 och 160 mm.

Art.nr. 80 032



Larmcentral. Passar alla modeller med elektronisk sond för styrning via elektrisk klaffmotor KSM 130 av vattennivå och larm samt självdiagnostiserande system (SDS). 20 timmars batteribackup ingår.

Art.nr. 80 070



Potentialfritt kretskort NiwoTronic för larm och vattennivåövervakning. Passar larmcentral art. nr. 80 070.

Art.nr. 80 072